Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/anvi-corr-farba-spirytusowa-podkladowa-na-rdze-szara-p-13056.html



Anvi-Corr farba spirytusowa podkładowa na rdzę - szara

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**

Opis produktu

Anvi-Corr farba spirytusowa podkładowa na rdzę

ANVI-CORR to innowacyjna farba podkładowa, która zapewnia skuteczną ochronę przed korozją powierzchni stalowych. Dzięki swojej unikalnej formule, farba ta reaguje chemicznie ze stalą i rdzą, tworząc trwałą i elastyczną powłokę.

Dlaczego warto wybrać ANVI-CORR?

- **Ochrona przed korozją:** Farba skutecznie zapobiega powstawaniu rdzy i chroni metal przed szkodliwym działaniem wilgoci i innych czynników atmosferycznych.
- **Szybkie schnięcie:** Dzięki zawartości spirytusu, farba schnie wyjątkowo szybko, co pozwala skrócić czas prac.
- **Łatwa aplikacja:** ANVI-CORR można nakładać bezpośrednio na rdzę, bez konieczności skrupulatnego oczyszczania powierzchni.
- **Wszechstronne zastosowanie:** Farba sprawdzi się zarówno w przypadku nowych, jak i starych konstrukcji stalowych. Może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
- **Wysoka odporność:** Powłoka ANVI-CORR jest odporna na działanie wody, zmiennych temperatur, uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne.
- **Kompatybilność:** Na farbę ANVI-CORR można nakładać większość rodzajów farb nawierzchniowych, co pozwala na uzyskanie pożądanego efektu estetycznego.

Zastosowanie:

- **Ochrona konstrukcji stalowych:** Mosty, wiaty, ogrodzenia, bramy.
- **Zabezpieczenie elementów metalowych:** Rury, zbiorniki, podwozia samochodowe.
- **Gruntowanie przed malowaniem:** Stal, żeliwo, drewno, aluminium.

Właściwości:

- **Skład:** Farba spirytusowa z dodatkiem specjalnych żywic i pigmentów.
- **Czas schnięcia:** Zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Przyjmuje się, że pierwsza warstwa schnie około 30 minut, a pełne utwardzenie następuje po około 3 dobach.
- **Wydajność:** Około 8-10 m² z 1 litra farby przy grubości suchej powłoki 40 µm.

Zalety:

- **Długa żywotność powłoki**
- **Wysoka przyczepność**
- **Elastyczność**
- **Odporność na warunki atmosferyczne**
- **Łatwość aplikacji**

ANVI-CORR to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zapewnić długotrwałą ochronę przed korozją swoim konstrukcjom stalowym.

Uwaga: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opakowania: 0,5 L , 1 L , 3 L , 5 L , 10 L , 20 L