

Link do produktu: <https://sklep.corfarb.pl/base-b0880-sparkle-s3-hro-ci-hi-src-p-15556.html>

## BASE B0880 - Sparkle S3 HRO CI HI SRC



### Opis produktu

#### BASE B0880 - Sparkle S3 HRO CI HI SRC

ASE B0880 - Sparkle S3 HRO CI HI SRC to specjalistyczne obuwie robocze z **Kolekcji Special**, zaprojektowane do pracy w **ekstremalnych warunkach**.

#### Kluczowe cechy i technologie:

- **Cholewka:** Wykonana z **wodoodpornej skóry licowej**, skutecznie chroni wnętrze buta przed przemoczeniem.
- **Podszewka: SmellStop** - przeciwzapachowa i antybakteryjna, zapewniająca świeżość i higienę stopy.
- **Wkładka: Fresh'n Flex** - zapobiegająca przebicciu, w połączeniu z podeszwą, zapewnia bezpieczeństwo.
- **Podnosek: SlimCap** - lekki, niemetaliczny, z odpornością do **200 J**.
- **Podeszwa: Air Tech PU/HRO o podwójnej gęstości** - antyprzebiciowa, antystatyczna, **odporna na ciepło przez 1 minutę do 300°C (HRO)**, **odporna na węglowodory** oraz zapewniająca **amortyzację pod piętą**.

#### Ochrona i Normy:

Obuwie spełnia normę **S3 (HRO CI HI SRC)**, co oznacza:

- **S3:** Podstawowe bezpieczeństwo, wodoodporna cholewka, podnosek 200J, zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, odporność podeszwy na przebicie i rzeźba podeszwy.
- **HRO:** Odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem (300°C/60 sekund).
- **CI:** Izolacja podeszwy od zimna (do **-17°C**).
- **HI:** Izolacja podeszwy od ciepła (do **150°C**).
- **SRC:** Odporność na poślizg.

**Dodatkowe właściwości:**

- **Izolacja termiczna:** Izolacja cieplna do 150°C i izolacja przed zimnem do -17°C.
- **Dopasowanie:** Możliwość stosowania **ortopedycznych oraz szytych na miarę wkładek**, zgodnych z normami europejskimi **DGUV112-191**.
- **Typ:** Rozmiar męski.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48