Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 16:22

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/base-b0880-sparkle-s3-hro-ci-hi-src-p-15556.html



BASE B0880 - Sparkle S3 HRO CI HI SRC

Opis produktu

BASE B0880 - Sparkle S3 HRO CI HI SRC

ASE B0880 - Sparkle S3 HRO CI HI SRC to specjalistyczne obuwie robocze z**Kolekcji Special**, zaprojektowane do pracy w **ekstremalnych warunkach**.

Kluczowe cechy i technologie:

- **Cholewka:** Wykonana z **wodoodpornej skóry licowej**, skutecznie chroni wnętrze buta przed przemoczeniem.
- **Podszewka: SmellStop** – przeciwzapachowa i antybakteryjna, zapewniająca świeżość i higienę stopy.
- **Wkładka: Fresh'n Flex** – zapobiegająca przebiciu, w połączeniu z podeszwą, zapewnia bezpieczeństwo.
- **Podnosek: SlimCap** – lekki, niemetaliczny, z odpornością do **200 J**.
- **Podeszwa: Air Tech PU/HRO o podwójnej gęstości** – antyprzebiciowa, antystatyczna, **odporna na ciepło przez 1 minutę do 300◦C** (HRO), **odporna na węglowodory** oraz zapewniająca **amortyzację pod piętą**.

Ochrona i Normy:

Obuwie spełnia normę **S3 (HRO CI HI SRC)**, co oznacza:

- **S3:** Podstawowe bezpieczeństwo, wodoodporna cholewka, podnosek 200J, zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, odporność podeszwy na przebicie i rzeźba podeszwy.
- **HRO:** Odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem (300◦C/60 sekund).
- **CI:** Izolacja podeszwy od zimna (do **−17◦C**).
- **HI:** Izolacja podeszwy od ciepła (do **150◦C**).
- **SRC:** Odporność na poślizg.

Dodatkowe właściwości:

- **Izolacja termiczna: Izolacja cieplna do 150◦C** i **izolacja przed zimnem do −17◦C**.
- **Dopasowanie:** Możliwość stosowania **ortopedycznych oraz szytych na miarę wkładek**, zgodnych z normami europejskimi **DGUV112-191**.
- **Typ:** Rozmiar męski.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48