Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/filtropochlaniacz-oxyline-oxypro-x78099-a2b2e2k2hgp3-bagnet-pak-1-para-p-15616.html



Filtropochłaniacz Oxyline OXYPRO X78099 A2B2E2K2HgP3, bagnet (pak. 1 para)

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**OXY-X78099A2B2E2K2HgP3-02**
Kod producenta	**OXY-X78099A2B2E2K2HgP3-02**

Opis produktu

Filtropochłaniacz Oxyline OXYPRO X78099 A2B2E2K2HgP3, bagnet (pak. 1 para)

Filtropochłaniacz **OxyPRO X78099** to **wielokrotnego użytku** element ochronny przeznaczony do stosowania z **maskami dwufiltrowymi** (pakowany jako **para**). Zapewnia **kompleksową ochronę dróg oddechowych** przed szeroką gamą niebezpiecznych substancji w postaci gazów, par i pyłów.

Kluczowe Cechy i Ochrona:

- **Klasa Ochrony: A2B2E2K2HgP3** - Oznacza wysoką skuteczność ochrony we wszystkich wymienionych kategoriach.
- **Złącze Bagnetowe:** Posiada **złącze bagnetowe**, które umożliwia **łatwe i szybkie** łączenie z **maskami pełnotwarzowymi serii OxyPro X8**.
- **Materiały:** Obudowa filtropochłaniacza wykonana jest z **ABS**, materiału **odpornego na uderzenia** i odkształcenia, co zapewnia **trwałość** produktu.

Zakres Ochrony (Klasyfikacja A2B2E2K2HgP3):

Filtropochłaniacz chroni przed:

Klasa	Substancje	Maksymalne Stężenie (Objętościowe w Powietrzu)
A2	**Parami i gazami organicznymi** (o temperaturze wrzenia powyżej $65^\circ C$)	< 0,5 %
B2	**Parami i gazami nieorganicznymi** (z wyjątkiem tlenku węgla)	< 0,5 %
E2	**Dwutlenkiem siarki** oraz **parą i gazami kwaśnymi**	< 0,5 %
K2	**Amoniakiem** oraz **pochodnymi**	< 0,5 %

Klasa	Substancje	Maksymalne Stężenie (Objętościowe w Powietrzu)
	amoniaku	
Hg	**Rtęcią** i **oparami rtęci**	< 0,5 %
P3	**Cząstkami stałymi i ciekłymi** (pyły,-dymy, mgły - **najwyższa** klasa skuteczności filtracji)	

Uwaga: Zapewnia ochronę o ile **stężenie objętościowe** wymienionych gazów i par w powietrzu **nie przekracza 0,5%**.

Zastosowanie:

Idealny do użytku w przemyśle chemicznym, budownictwie, rolnictwie oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z wieloma rodzajami zanieczyszczeń powietrza, w tym rtęcią, gazami kwaśnymi, amoniakiem i cząstkami stałymi.