Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:08

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/indasa-red-line-150mm-81h-opak-50-szt-p-15694.html



Indasa Red Line 150mm 8+1H (opak 50 szt.)

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**

Opis produktu

Indasa Red Line 150mm 8+1H (opak 50 szt.)

Zapewnij sobie perfekcyjne wykończenie i maksymalną wydajność z krążkami ściernymi serii **RED LINE**. To produkt stworzony dla profesjonalistów i ambitnych majsterkowiczów, którzy nie uznają kompromisów w jakości obróbki powierzchni. Dzięki średnicy 150 mm i systemowi 8 otworów (8+1H), krążki idealnie współpracują z większością szlifierek mimośrodowych, orbitalnych oraz kątowych dostępnych na rynku.

Dlaczego warto wybrać linię RED LINE?

Nasze krążki zostały zaprojektowane tak, aby sprostać najtrudniejszym zadaniom warsztatowym. Kluczem do ich skuteczności jest połączenie nowoczesnej technologii nasypu z wytrzymałym podłożem.

- **Wyjątkowa elastyczność:** Krążki idealnie dopasowują się do krzywizn i powierzchni profilowanych, co ułatwia pracę przy detalach.
- **Maksymalna żywotność:** Dzięki zastosowaniu specjalnej żywicy o dużej sile wiązania, utrata ziarna jest zminimalizowana, co przekłada się na dłuższą pracę jednym krążkiem.
- **Technologia Anti-Clogging:** Otwarty nasyp oraz powłoka przeciwpyłowa zapobiegają zapychaniu się materiału. W granulacjach od P80 do P2000 zastosowano dodatkowo **stearynian**, który chroni przed zaklejaniem pyłem szlifierskim.
- **Wzmocniona konstrukcja:** W arkuszach o drobniejszej ziarnistości (P150-P2000) wykorzystano **papier lateksowy**, który znacznie zwiększa odporność na rozdarcia i uszkodzenia mechaniczne.

Szerokie spektrum zastosowań

Linia RED LINE to wszechstronność, której potrzebujesz. Krążki doskonale radzą sobie z obróbką takich materiałów jak:

- **Drewno:** szczególnie twarde gatunki.
- **Motoryzacja i lakiernictwo:** szpachlówki, podkłady, żelkoty.

- **Przemysł:** metale, kompozyty oraz włókno szklane.

Specyfikacja techniczna w pigułce

Cecha	Parametr
Średnica	150 mm
System mocowania	Mocny rzep
Układ otworów	8+1H (8 otworów odpylających)
Typ nasypu	Otwarty
Dostępne granulacje	Od P40 do P2000

Wybierz RED LINE i poczuj różnicę w komforcie pracy oraz jakości szlifowanej powierzchni!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Granulacja: P40 , P60 , P80 , P100 , P120 , P150 , P180 , P220 , P240 , P280 , P320 , P360 , P400 , P500 , P600 , P800 , P1000 , P1200 , P1500 , P2000