Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 03:36

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/m-glove-l2005-3131x-rekawice-ochronne-robocze-z-powloka-spienionego-lateksu-opak-12-par-p-15916.html



M-GLOVE L2005 3131X Rękawice ochronne robocze z powłoką spienionego lateksu (opak. 12 par)

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**

Opis produktu

M-GLOVE L2005 3131X Rękawice ochronne robocze z powłoką spienionego lateksu (opak. 12 par)

Profesjonalne rękawice ochronne M-GLOVE L2005 3131X to niezawodne rozwiązanie stworzone z myślą o zapewnieniu precyzji, komfortu oraz skutecznej ochrony dłoni podczas codziennych prac przemysłowych, warsztatowych i budowlanych. Konstrukcja opiera się na elastycznej, szarej dzianinie poliestrowej, która doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, zapobiegając zmęczeniu materiału oraz dając uczucie tzw. drugiej skóry.

Kluczowym atutem modelu M-GLOVE L2005 jest hybrydowa technologia powlekania lateksowego. Korpus rękawicy został pokryty gładką, elastyczną powłoką z miękkiego lateksu w kolorze niebieskim, który wykazuje wysoką odporność na ścieranie i przetarcia. Obszar na końcówkach palców wzmocniono dodatkowo spienionym lateksem. Zastosowanie struktury mikrospienionej znacząco zwiększa współczynnik tarcia, odprowadza nadmiar wilgoci i olejów z powierzchni roboczej oraz gwarantuje pewny chwyt twardych, śliskich lub wilgotnych przedmiotów. Dzięki temu użytkownik zachowuje doskonałe wyczucie chwytanych elementów, co ma kluczowe znaczenie przy pracach manualnych i montażowych.

Rękawice robocze M-GLOVE L2005 spełniają rygorystyczne europejskie normy bezpieczeństwa, co potwierdza ich przynależność do środków ochrony indywidualnej kategorii II (CE KAT. II):

- **EN ISO 21420:2020** – wyznacza ogólne wymagania dotyczące ergonomii, bezpieczeństwa i wygody użytkowania rękawic ochronnych.
- **EN 388:2016+A1:2018 (poziom odporności 3131X)** – klasyfikacja odporności na zagrożenia mechaniczne: odporność na ścieranie (poziom 3), odporność na przecięcie (poziom 1), wytrzymałość na rozdzieranie (poziom 3) oraz odporność na przekłucie (poziom 1).

Przemyślany krój z elastycznym ściągaczem zapobiega zsuwaniu się rękawicy z dłoni oraz chroni wnętrze przed przedostawaniem się pyłu, brudu czy drobnych odłamków. Produkt dostępny jest w pełnej gamie rozmiarów od 7/S do 11/XXL, co pozwala na optymalne dobranie rozmiaru do dłoni pracownika.

Specyfikacja techniczna:

- Materiał bazowy: dzianina poliestrowa (kolor szary)
- Powłoka robocza: niebieski lateks + spieniony lateks na końcówkach palców

- Norma mechaniczna: EN 388:2016+A1:2018 (3131X)
- Norma ogólna: EN ISO 21420:2020
- Kategoria ochrony: CE KAT. II
- Dostępne rozmiary: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
- Pakowanie zbiorcze: karton (240 par)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 7 , 8 , 9 , 10 , 11

Dokumenty

L2005 3131X - D
L2005 3131X - K