

Link do produktu: <https://sklep.corfarb.pl/m-glove-l3001-orange-2242x-x2x-rekawice-ochronne-ocieplane-p-15664.html>



M-GLOVE L3001 ORANGE 2242X X2X Rękawice ochronne ocieplane.

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu

M-GLOVE L3001 ORANGE 2242X X2X

Rękawice **M-GLOVE L3001 ORANGE 2242X X2X** to profesjonalne rękawice ochronne, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu komfortu termicznego i ochrony mechanicznej podczas pracy w niskich temperaturach.

Kluczowe Cechy

- **Materiał:** Wykonane z **ocieplanej przędzy poliestrowej** (ścieg 7G), która skutecznie zatrzymuje ciepło, zapewniając jednocześnie **wysoki komfort użytkowania**.
- **Powłoka:** Powlekane **spienionym lateksem** o porowatej strukturze. Powłoka ta gwarantuje **pewny chwyt** nawet w wilgotnych warunkach oraz dodatkową **ochronę przed zimnem**.
- **Kolor:** Pomarańczowy (ORANGE) dla lepszej widoczności.

Zastosowanie

Rękawice są idealnym wyborem do prac, gdzie wymagana jest ochrona przed zimnem i dobra chwytność:

- **Prace w niskich temperaturach**
- **Magazyny, chłodnie i mroźnie**
- Ogólne prace logistyczne i manipulacyjne w okresie jesienno-zimowym.

Poziomy Ochrony i Zgodność z Normami

Rękawice M-GLOVE L3001 spełniają rygorystyczne wymagania europejskich norm, co potwierdza ich klasa ochrony **CE KAT. II**.

Zgodność z Normami:

- **EN 21420:2020+A1:2024:** Ogólne wymagania dla rękawic ochronnych.
- **EN 388:2016+A1:2018:** Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
- **EN 511:2006:** Ochrona przed zimnem.

Poziomy Ochrony (EN 388:2016+A1:2018) - Wskaźnik 2242X X2X:

| Parametr | Poziom | Opis |
|---|--------|---|
| Odporność na ścieranie | 2 | Średnia odporność na przetarcia. |
| Odporność na przecięcie | 2 | Średnia odporność na przecięcia (metoda Coupé). |
| Odporność na rozdarcie | 4 | Bardzo wysoka odporność na rozrywanie. |
| Odporność na przekłucie | 2 | Średnia odporność na przebicie. |
| Odporność na przecięcie (EN ISOX 13997) | | Test nieprzeprowadzony lub nie dotyczy (zgodnie z oznaczeniem normy). |

Poziomy Ochrony (EN 511:2006) - Wskaźnik X2X:

| Parametr | Poziom | Opis |
|-------------------|--------|--|
| Zimno konwekcyjne | X | Test nieprzeprowadzony lub nie dotyczy (zgodnie z oznaczeniem normy). |
| Zimno kontaktowe | 2 | Dobry poziom ochrony przed zimnem wynikającym z bezpośredniego kontaktu z zimnymi przedmiotami. |
| Przenikanie wody | X | Test nieprzeprowadzony lub nie dotyczy (zgodnie z oznaczeniem normy). |

Dostępność

- **Dostępne rozmiary:** 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
- **Opakowanie zbiorcze:** Karton 120 par

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 8 , 9 , 10 , 11