Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 16:04

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/m-glove-l3001-orange-2242x-x2x-rekawice-ochronne-ocieplane-p-15664.html



M-GLOVE L3001 ORANGE 2242X X2X Rękawice ochronne ocieplane.

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**

Opis produktu

M-GLOVE L3001 ORANGE 2242X X2X

Rękawice **M-GLOVE L3001 ORANGE 2242X X2X** to profesjonalne rękawice ochronne, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu komfortu termicznego i ochrony mechanicznej podczas pracy w niskich temperaturach.

Kluczowe Cechy

- **Materiał:** Wykonane z **ocieplanej przędzy poliestrowej** (ścieg 7G), która skutecznie zatrzymuje ciepło, zapewniając jednocześnie **wysoki komfort użytkowania**.
- **Powłoka:** Powlekane **spienionym lateksem** o porowatej strukturze. Powłoka ta gwarantuje **pewny chwyt** nawet w wilgotnych warunkach oraz dodatkową **ochronę przed zimnem**.
- **Kolor:** Pomarańczowy (ORANGE) dla lepszej widoczności.

Zastosowanie

Rękawice są idealnym wyborem do prac, gdzie wymagana jest ochrona przed zimnem i dobra chwytność:

- **Prace w niskich temperaturach**
- **Magazyny, chłodnie i mroźnie**
- Ogólne prace logistyczne i manipulacyjne w okresie jesienno-zimowym.

Poziomy Ochrony i Zgodność z Normami

Rękawice M-GLOVE L3001 spełniają rygorystyczne wymogi europejskich norm, co potwierdza ich klasa ochrony **CE KAT. II**.

Zgodność z Normami:

- **EN 21420:2020+A1:2024:** Ogólne wymagania dla rękawic ochronnych.
- **EN 388:2016+A1:2018:** Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
- **EN 511:2006:** Ochrona przed zimnem.

Poziomy Ochrony (EN 388:2016+A1:2018) – Wskaźnik 2242X X2X:

Parametr	Poziom	Opis
Odporność na ścieranie	**2**	Średnia odporność na przetarcia.
Odporność na przecięcie	**2**	Średnia odporność na przecięcia (metoda Coupé).
Odporność na rozdarcie	**4**	**Bardzo wysoka** odporność na rozrywanie.
Odporność na przekłucie	**2**	Średnia odporność na przebicie.
Odporność na przecięcie (EN ISO X 13997)		Test nieprzeprowadzony lub nie dotyczy (zgodnie z oznaczeniem normy).

Poziomy Ochrony (EN 511:2006) – Wskaźnik X2X:

Parametr	Poziom	Opis
Zimno konwekcyjne	**X**	Test nieprzeprowadzony lub nie dotyczy (zgodnie z oznaczeniem normy).
Zimno kontaktowe	**2**	**Dobry** poziom ochrony przed zimnem wynikającym z bezpośredniego kontaktu z zimnymi przedmiotami.
Przenikanie wody	**X**	Test nieprzeprowadzony lub nie dotyczy (zgodnie z oznaczeniem normy).

Dostępność

- **Dostępne rozmiary:** 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
- **Opakowanie zbiorcze:** Karton 120 par

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 8 , 9 , 10 , 11