

## M-GLOVE SYNTHETIC 2132X



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Dostępność   | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki | <b>5 dni</b>    |

### Opis produktu

#### M-GLOVE SYNTHETIC 2132X

Rękawice **M-GLOVE SYNTHETIC 2132X** to idealne połączenie **precyzji i ochrony**, zaprojektowane z myślą o pracach wymagających wysokiej manualności i komfortu.

#### Główne Cechy

- **Materiał:** Część chwytana wykonana ze **skóry syntetycznej** dla lepszego czucia i chwytu. Górna część rękawicy to **dżianina nylonowa**, zapewniająca elastyczność i dopasowanie.
- **Precyzja:** Dzięki zastosowanym materiałom i ergonomicznemu krojowi, rękawice są **doskonałe do prac montażowych, wymagających precyzji**.
- **Wysoka Zgodność:** Spełniają surowe wymogi norm europejskich, co gwarantuje jakość i bezpieczeństwo.

#### Poziomy Ochrony (wg EN 388:2016+A1:2019)

Rękawice zapewniają następujące poziomy ochrony mechanicznej (skala 1-5, gdzie X to brak testu/nie dotyczy):

| Parametr                               | Poziom   |
|--|----------|
| Odporność na ścieranie                 | <b>2</b> |
| Odporność na przecięcie (test Coupe)   | <b>1</b> |
| Odporność na rozdarcie                 | <b>3</b> |
| Odporność na przekłucie                | <b>2</b> |
| Odporność na przecięcie (EN ISO 13997) | <b>X</b> |

#### Normy i Certyfikaty

Rękawice M-GLOVE SYNTHETIC 2132X są zgodne z poniższymi normami:

- **EN 388:2016+A1:2019:** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

- **EN 21420:2020:** Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych.
- **CE KAT. II:** Środek ochrony indywidualnej (ŚOI) kategorii II.

### Zastosowanie

Rękawice są polecane w sektorach, gdzie wymagana jest zręczność i ochrona dłoni:

- **Budownictwo**
- **Transport**
- **Prace montażowe i serwisowe**
- **Logistyka i magazynowanie**

### Dostępność

- **Rozmiary:** 9/L, 10/XL, 11/XXL
- **Opakowanie zbiorcze:** Karton zawierający 240 par

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 9 , 10 , 11