**Corfarb Waldemar Oracz**
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 04:48

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/m-glove-tig-2111x-322x3x-rekawice-ochronne-w-calosci-wykonane-ze-skory-w-kolorze-bialym-p-14402.html



# M-GLOVE TIG 2111X 322X3X Rękawice ochronne w całości wykonane ze skóry w kolorze białym.

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |

## Opis produktu

### M-GLOVE TIG 2111X 322X3X

Rękawice Ochronne M-GLOVE TIG 2111X 322X3X - Specjalistyczna Ochrona do Spawania i Przemysłu

Rękawice **M-GLOVE TIG 2111X 322X3X** to **specjalistyczne rękawice ochronne** zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie i skutecznej ochronie w wymagających środowiskach, szczególnie polecane do **spawania metodą TIG** oraz prac w **budownictwie** i **przemyśle ciężkim**.

**Kluczowe Cechy Produktu**

- **Materiał:** Całość rękawicy wykonana ze **skóry w kolorze białym**.
    - **Część dłonicowa:** Wykonana z **wysokiej jakości skóry licowej**, zapewniającej precyzję, chwyt i komfort.
    - **Mankiet:** Wykonany z wytrzymałej **dwoiny bydlęcej**, chroniącej przedramię.
- **Konstrukcja:** Zarówno część dłonicowa, jak i wierzchnia, są wykonane z **jednego kawałka skóry**. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa **wytrzymałość** rękawic i ich **odporność na przetarcia**.
- **Kolor:** Biały.

**Poziomy Ochrony i Zgodność z Normami**

Rękawice posiadają oznaczenie **CE Kategoria II** i są zgodne z szeregiem kluczowych norm, co potwierdza ich wysoki poziom ochrony:

**Zgodność z Normami**

- **EN ISO 21420:2020:** Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych.

- **EN 388:2016+A1:2018:** Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
- **EN 12477/A1:** Rękawice ochronne dla spawaczy.
- **EN 407:** Ochrona przed zagrożeniami termicznymi (ciepło i/lub ogień).

**Poziomy Skuteczności EN 388:2016 (2111X)**

| Zagrożenie Mechaniczne | Poziom (Skala 1-5, X) |
|---|---|
| Odporność na ścieranie | **2** |
| Odporność na przecięcie (ostrze) | **1** |
| Odporność na rozdarcie | **1** |
| Odporność na przekłucie | **1** |
| Odporność na przecięcie (EN ISO 13997) | **X** (nie testowano tą metodą) |

**Poziomy Skuteczności EN 407 (322X3X)**

| Zagrożenie Termiczne | Poziom (Skala 1-4, X) |
|---|---|
| Odporność na niepalność (limit. rozprzestrzenianie płomienia) | **3** |
| Odporność na ciepło kontaktowe | **2** |
| Odporność na ciepło konwekcyjne | **2** |
| Odporność na promieniowanie cieplne | **X** (nie testowano) |
| Odporność na drobne rozpryski ciekłych metali | **3** |
| Odporność na duże rozpryski metali | **X** (nie testowano) |

**Zastosowanie**

Idealne do prac wymagających zręczności i jednocześnie wysokiej ochrony przed ciepłem i uszkodzeniami mechanicznymi:

- **Spawalnictwo:** Głównie do metody TIG.
- **Budownictwo.**
- **Przemysł ciężki.**

**Dostępne Rozmiary i Logistyka**

| Rozmiar | Oznaczenie |
|---|---|
| 9 | L |
| 10 | XL |
| 11 | XXL |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar**: 9 , 10 , 11