

Link do produktu: <https://sklep.corfarb.pl/m-glove-zeus-4244x-41114x-rekawice-ochronne-w-calosci-wykonane-z-dwoinowej-skory-bydlecej-rozm-11-p-15657.html>



M-GLOVE ZEUS 4244X 41114X Rękawice ochronne w całości wykonane z dwoinowej skóry bydłęcej rozm. 11

| | |
|------------------|----------------------|
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 5 dni |
| Numer katalogowy | 5905562086354 |
| Kod producenta | 5905562086354 |
| Kod EAN | 5905562086354 |

Opis produktu

M-GLOVE ZEUS 4244X 41114X

Wyjątkowo wytrzymałe, całoskórzane rękawice spawalnicze M-GLOVE ZEUS zapewniają **kompleksową ochronę** dłoni i przedramienia w najtrudniejszych warunkach pracy, zwłaszcza podczas spawania i obróbki cieplnej.

Kluczowe Cechy Produktu

- **Materiał:** W całości wykonane z wysokiej jakości **dwoinowej skóry bydłęcej** w charakterystycznym musztardowym kolorze.
- **Wzmocniona Konstrukcja:** Część **chwytna** wykonana jest z jednego kawałka skóry, co znacząco zwiększa **wytrzymałość i odporność na przetarcia**. Dodatkowa warstwa skóry umieszczona między kciukiem a palcem wskazującym dodatkowo wzmacnia obszar najbardziej narażony na uszkodzenia mechaniczne.
- **Szwy:** Posiadają **zewnętrzne, niepalne szwy** dla maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa.
- **Całkowita Ochrona:** Rękawice są **całoskórzane** wraz z długim mankietem, sięgającym do połowy przedramienia. Całkowita długość wynosi **35 cm**, co efektywnie chroni przed przemiękaniami oraz zabezpiecza nadgarstek i przedramię przed urazami i czynnikami termicznymi.

Poziomy Ochrony i Zgodność z Normami

Rękawice M-GLOVE ZEUS spełniają restrykcyjne normy europejskie, gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa:

- **EN ISO 21420:2020** (Wymagania ogólne)
- **EN 12477:2002/A1:2005 TYP B** (Rękawice spawalnicze - wysoka zręczność)
- **EN 388:2016+A1:2019** (Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi)
- **EN 407:2020** (Ochrona przed zagrożeniami termicznymi)

| Norma | Wskaźnik | Poziom Ochrony |
|---------------|---|-----------------------|
| EN 388 | Odporność na ścieranie | 4 |
| EN 388 | Odporność na przecięcie (Coup) | 2 |
| EN 388 | Odporność na rozdarcie | 4 |
| EN 388 | Odporność na przekłucie | 4 |
| EN 388 | Odporność na przecięcie (TDM - EN ISOX 13997) | |
| EN 407 | Niepalność | 4 |
| EN 407 | Ciepło kontaktowe | 1 |
| EN 407 | Ciepło konwekcyjne | 1 |
| EN 407 | Promieniowanie ciepłe | 1 |
| EN 407 | Drobne rozpryski ciekłych metali | 4 |
| EN 407 | Duże rozpryski ciekłych metali | X |

Dane Techniczne

- **Długość rękawicy:** 35 cm
- **Dostępny rozmiar:** 11 / XXL (Rozmiar idealny dla dużych dłoni)
 - **Opakowanie zbiorcze:** Karton 60 par