

Link do produktu: <https://sklep.corfarb.pl/oxyline-xs-310-ffp3-nr-d-polmaska-filtrujaca-ochronna-z-zaworem-p-15787.html>



Oxyline XS 310 FFP3 NR D – Półmaska filtrująca ochronna z zaworem

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	XS310FFP3NRD
Kod producenta	XS310FFP3NRD

Opis produktu

Oxyline XS 310 FFP3 NR D - Półmaska filtrująca ochronna z zaworem

Maksymalna ochrona dróg oddechowych z półmaską Oxyline XS 310 FFP3 NR D

Szukasz niezawodnej ochrony w trudnych warunkach przemysłowych? **Oxyline XS 310 FFP3 NR D** to profesjonalna półmaska filtrująca najwyższej klasy, zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie pracowników narażonych na wysokie stężenia pyłów, dymów i mgieł. Dzięki klasie ochrony **FFP3**, produkt ten zatrzymuje do 99% cząstek stałych i ciekłych, stanowiąc barierę dla najbardziej niebezpiecznych substancji.

Dlaczego warto wybrać model XS 310?

Półmaska została wykonana z zaawansowanego, **wielowarstwowego materiału filtracyjnego (polipropylen)**, który zapewnia niskie opory oddychania przy zachowaniu maksymalnej skuteczności filtracji. Kluczowym elementem konstrukcji jest **zawór wydechowy**, który skutecznie odprowadza wilgoć i ciepłe powietrze spod czaszy maski, co znacząco podnosi komfort pracy i zapobiega parowaniu okularów ochronnych.

Innowacyjna konstrukcja dla pełnej szczelności

Dopasowanie do twarzy to fundament ochrony. Oxyline XS 310 wyposażono w:

- **Zacisk nosowy:** pozwala na precyzyjne uformowanie maski wokół nasady nosa.
- **Uszczelkę nosową:** wykonaną z miękkiej pianki poliuretanowej, która eliminuje uciski i gwarantuje szczelność.
- **Regulowane taśmy nagłowne:** umożliwiają idealne osadzenie maski na głowie.
- **Dodatkowe uszczelnienie:** specjalny materiał zwiększający przyczepność maski do twarzy.

Zastosowanie w ekstremalnych warunkach

Półmaska XS 310 FFP3 NR D jest dedykowana do ochrony przed aerozolami o stężeniu fazy rozproszonej nieprzekraczającym **30 x NDS**. Doskonale sprawdza się przy kontakcie z:

- **Pyłami respirabilnymi:** w tym berylem, antymonem, arsenem, kadmem, kobaltem czy niklem.
- **Pracami termicznymi:** spawanie, lutowanie, cięcie metali.
- **Utylizacją odpadów:** sortowanie i kontakt z substancjami biologicznymi.
- **Przemysłem chemicznym:** ochrona przed mgłami olejowymi i dymami metalicznymi.

Oznaczenie **D** (test dolomitowy) gwarantuje, że maska zachowuje swoją skuteczność nawet w warunkach bardzo dużego zapylenia, nie tracąc drożności filtracyjnej przez długi czas. Wybierz Oxyline – polską jakość wspieraną technologią.

Dokumenty

[Instruction - instrukcja półmasek](#)

[Data sheet - XS310FFP3 NR D](#)

[Declaration of Conformity - XS310FFP3NRD](#)