Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 17:20

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/pistolet-gm-4700-ac-p-13093.html



Pistolet GM 4700 AC

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Chwilowo niedostępny**
Numer katalogowy	**2313585**

Opis produktu

Pistolet AIRCOAT serii GM 4700AC to rezultat prac rozwojowych w firmie WAGNER nad nowymi, ręcznymi pistoletami AIRCOAT, w których udało się połączyć maksymalną ergonomiczność z uzyskaniem doskonałej jakościowo powłoki lakierniczej.

Użytkowanie pistoletu jest wyjątkowo proste i lekkie. Wyposażono go w ergonomiczną, dopasowaną do kształtu ręki rękojeści, co pozwoliło znacznie ograniczyć zmęczenie obsługi w czasie pracy.

Pistolet może być użytkowany w zakładach meblarskich, produkcji stolarki budowlanej, przemyśle metalowym, ochronie antykorozyjnej. Przeznaczony jest do natrysku bejc, lakierów i farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych poliuretanowych i epoksydowych, materiałów dwukomponentowych, materiałów typu HS i UV.

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pistoletu i różnorakie możliwości zastosowania predestynują go jako niezbędne wyposażenie każdej, nowoczesnej lakierni.

Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

1 Innowacyjny filtr lakieru

W pistoletach serii 4000 zastosowano nowy, innowacyjny filtr lakieru chroniony patentem WAGNER-a. W dotychczasowych filtrach przepływ materiału odbywał się z zewnątrz do wewnątrz filtra. W nowym rozwiązaniu lakier lub farba płynie od wewnątrz na zewnątrz filtra. Uzyskano dzięki temu skrócenie filtra, wyeliminowano sprężynę dociskową oraz zwiększono o 53% powierzchnię filtracji.




2 Wykorzystanie lakieru w 93%

Pistolety hydrodynamiczne serii 4000 uzyskują najwyższy, bo aż 93% transfer lakieru. Oznacza to, że 93 % lakieru podawanego z pistoletu trafia na lakierowany detal. Potwierdza to certyfikat z niezależnej jednostki badawczej, firmy FRAUNHOFER Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA ze Stuttgartu.



3 Nowe kaptury powietrza

Optymalizację atomizacji cząstek farby lub lakieru uzyskano również przez wprowadzenie nowych typów kapturów powietrznych.Nowy kształt kanałów prowadzących powietrze pozwala uzyskiwać bardziej miękki, dobrze zatomizowany strumień natryskowy skutkujący w rezultacie dekoracyjną powłoką. Oprócz kapturów do materiałów o dużej (HV plus) i małej (LV plus) lepkości zastosowano kaptur LA plus (brązowy) z pierścieniowym wprowadzaniem powietrza w strumień dla materiałów szybko zasychających i zatykających otwory powietrza



Długość	216 mm
Szerokość	173 mm
Max. ciśnienie powietrza	8 bar
Max. ciśnienie lakieru	160 bar/250 bar
Przyłącze materiału	NPSM ¼’
Materiały mające kontakt z lakierem	stal nierdzewna, węglik spiekany, POM, PTFE, FPM, PA
Przyłącze powietrza	G ¼’