Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 17:19

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/pompa-tlokowa-protec-95-150-p-13094.html



Pompa tłokowa PROTEC 95-150

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Chwilowo niedostępny**

Opis produktu

Najważniejsze zalety
Przełożenie 95:1
Max ciśnienie pracy 530 bar
Wydajność na cykl (podwójny skok tłoka) 150 cm³
Wydajność przy 60 cyklach/min 9 l/min
Zapotrzebowanie na powietrze przy dyszy 13`` i ciśnieniu 4 bar 300 nl/min
Ciśnienie zasilające 2,5 – 7,1 bar

pompa PROTEC 95 – 150 wszystkie elementy mające kontakt z farbą są wykonane ze **stali szlachetnej ze specjalnymi samodostosowującymi się uszczelnieniami, Tłok utwardzany chromem oraz gniazda zaworów wykonane z węglika wolframu** Bardzo łatwy serwis- możliwość wykonania serwisu samodzielnie lub w zakładzie. **Niski koszt serwisowania i utrzymania w ruchu.** Bezobsługowy silnik IceBreaker® Specjalna budowa silnika uniemożliwia jego zamarzanie nawet przy bardzo dużych wydajnościach pracy i wysokiej wilgotności powietrza zasilającego Blok farby - Duże przekroje zaworów i trwałe uszczelnienia umożliwiają pracę z materiałami wysoko ściernymi i lepkimi o dużej zawartości części stałych.

Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

1 Niezawodność

Unikalna konstrukcja wewnętrzna silnika i jego specjalne zawory maksymalnie zmniejszają tworzenie się lodu, zapewniają najwyższą wydajność i niezawodność działania.

2 Stałe i wysokie ciśnienie

Sterujący zawór odciążający jest zawsze wypełniony powietrzem, niezależnie od wybranego ciśnienia roboczego tak, aby zagwarantować dużą prędkość zmiany kierunku pracy i optymalną wydajność.

3 Bezpieczna obsługa

Regulator ciśnienia jest zintegrowany z zaworem bezpieczeństwa, aby ciśnienie nie pozostało w silniku.

4 Łatwy serwis

Łatwo dostępne mocowanie między pompą a silnikiem umożliwia szybki demontaż sekcji farby.

5 Filtracja i recyrkulacja

Duży, łatwy do czyszczenia filtr materiału w połączeniu z zaworem recyrkulacji skraca czas czyszczenia i płukania.

6 Trwałość i wydajność

Samodostosowujące się uszczelnienia i tłok ze stali szlachetnej dodatkowo utwardzany chromem zapewniają wysoką trwałość powłoki niezależnie od zastosowanego materiału.

7 Proste i żywotne

Duży zawór kulowy z gniazdami ze stali szlachetnej stanowi gwarancję dużej siły ssania i ekstremalnej żywotności. Łatwy dostęp do zaworów umożliwia czyszczenie bez konieczności demontażu sekcji farby.

