Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 01:07

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/pompa-tlokowa-puma-28-40-gm-4700-ac-weze-10-metrow-p-13202.html



Pompa tłokowa PUMA 28-40 +GM 4700 AC +węże 10 metrów

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Chwilowo niedostępny**

Opis produktu

Zestaw lakierniczy PUMA 28-40 + GM 4700 AC+ węże 10m
W skład zestawu wchodzi:

1. Pneumatyczna pompa tłokowa Leopard 35-70
Elementy mające kontakt z farbą wykonane z stali nierdzewnej.
Dane techniczne:
- Przełożenie: 28:1
- Maksymalne ciśnienie pracy: 224 bar
- Wydajność na cykl (podwójny ruch tłoka): 40 cm^3
- Wydajność przy 60 cyklach/min: 2,4 l/min
- Ciśnienie zasilające: 2,5 - 7,1 bar
- Maksymalne zapotrzebowanie na powietrza: 374 l/min

2. Pistolet GM 4700 AC
Pistolet zapewnia najwyższy transfer lakieru 93%. Obrotnice lakieru i powietrza w standartowym wyposażeniu - wygodniejsza praca, mniejsze zmęczenie operatora. Oferujemy trzy rodzaje kapturów powietrza do wyboru w zależności od stosowanego materiału.
Dane techniczne:
- Waga: 595 g
- max. ciśnienie lakieru: 250 bar
- max. ciśnienie powietrza: 8 bar
- przyłącze materiału: NPSM 1/4"
- Przyłącze powietrza: G1/4"

1 **Innowacyjny filtr lakieru**

W pistoletach serii 4000 zastosowano nowy, innowacyjny filtr lakieru chroniony patentem WAGNER-a. W dotychczasowych filtrach przepływ materiału odbywał się z zewnątrz do wewnątrz filtra. W nowym rozwiązaniu lakier lub farba płynie od wewnątrz na zewnątrz filtra. Uzyskano dzięki temu skrócenie filtra, wyeliminowano sprężynę dociskową oraz zwiększono o 53% powierzchnię filtracji.




2 **Wykorzystanie lakieru w 93%**

Pistolety hydrodynamiczne serii 4000 uzyskują najwyższy, bo aż 93% transfer lakieru. Oznacza to, że 93 % lakieru podawanego z pistoletu trafia na lakierowany detal. Potwierdza to certyfikat z niezależnej jednostki badawczej, firmy FRAUNHOFER Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA ze Stuttgartu.



3 **Nowe kaptury powietrza**

Optymalizację atomizacji cząstek farby lub lakieru uzyskano również przez wprowadzenie nowych typów kapturów powietrznych.Nowy kształt kanałów prowadzących powietrze pozwala uzyskiwać bardziej miękki, dobrze zatomizowany strumień natryskowy skutkujący w rezultacie dekoracyjną powłoką. Oprócz kapturów do materiałów o dużej (HV plus) i małej (LV plus) lepkości zastosowano kaptur LA plus (brązowy) z pierścieniowym wprowadzaniem powietrza w strumień dla materiałów szybko zasychających i zatykających otwory powietrza



3. komplet węży 10 m